



IDE//L

- 1 en condiciones de corte habituales.
- ² otros voltajes disponibles
- ³ soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de extracción con rodillos.
- 4 velocidad de destrucción variable con "2-MATIC"
- 5 anchura de transporte (sin bandejas laterales)
- ⁶ profundidad con cinta transportadora

☐ Tarjetas de crédito

CDs/DVDs

■ Disquetes

IDEAL 4108

Destructora de alta capacidad con bandeja de alimentación y cinta transportadora. Uso continuo.

Para una velocidad alta y una destrucción eficaz. Botón multifunción EASY - SWITCH. Lubricación automática de los rodillos durante la destrucción. Contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la máquina. Protección electrónica de la puerta. Soporte para bolsas de plástico con cómodo sistema de extracción con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad. Gran capacidad: 300 l. Sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena. Fácil de transportar gracias a su anchura de tan solo 690 mm y sus ruedas (bandejas laterales desmontables).

		IDEAL 4108			
Modelo		4108	4108 CC	4108 CC*	4108 CC
Referencia		41086131	41081131	41089131	41083131
Ancho de boca, mm		410	410	410	410
Tipo de corte		tiras	partículas	partículas	partículas
Tamaño de partícula, mm		6	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Capacidad de hojas A4, 70 g/m² / 80 g/m²		100-120 / 87-105	85-100 / 74-87	65-75 / 56-65	43-48 / 37-42
Nivel de seguridad DIN 66399		P - 2	P - 3	P-4	P - 5
Destruye también		⊟ ⊚		⊟ ⊚	□
Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metálicos blandos		•	•	•	•
Garantía en las cuchillas de acero sólido¹		2 años	2 años	2 años	2 años
Lubricación de aceite en los rodillos de corte (de serie)		automática			
Velocidad de corte, m / s		0.26			
Recogida del material destruido en		bolsa de plástico desechable con mecanismo de extracción sobre ruedas.			
Capacidad del contenedor, litros		300			
Ciclo de trabajo		Continuo			
Ciclo de enfriamiento		No necesita			
Desconexión automática		Tras 30 min. sin trabajar			
Conexión eléctrica, voltios / Hz (trifásico) ²		400 / 50 / 3P + N + PE			
Potencia del motor, kW		4,0	3,0	3,0	3,0
Inicio / paro automáticos mediante fotocélula		•			
Elemento de control		Panel de control con EASY - SWITCH			
Área de trabajo iluminada		•			
Retroceso automático / bloqueo automático en caso de atasco de papel		•/•			
Bloqueo automático cuando la bolsa o el contenedor está llena		•			
Protección electrónica de la puerta		•			
Protección térmica del motor		•			
Modo standby automático al cabo de 30 minutos		•			
Móvil mediante ruedas		•			
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)		1440 x 1240 / 690 ⁵ x 1700			
Peso, kg		357			
Accesorios (opcional)	Sistema modular de cinta transportadora	•			
	Otro contenedor de recortes	•			
Garantía		1 año			